


Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
3÷16	114	5	10	10	20

FZ619AT

Zincata
 Anima polipropilene
 Crociata destra
 Resistenza 1770 N/mm²

Galvanized
 Polypropylene core
 Right Regular Lay
 Tensile rope grade 1770 N/mm²



6x19+PP
 114 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZ619T03	3	0,19	0,03	5,30	540
FZ619T04	4	0,26	0,05	9,40	959
FZ619T05	5	0,39	0,09	14,70	1499
FZ619T06	6	0,47	0,13	21,50	2192
FZ619T07	7	0,55	0,18	28,80	2937
FZ619T07,5	7,5	0,59	0,19	32,50	3314
FZ619T08	8	0,63	0,23	37,50	3824
FZ619T09	9	0,70	0,30	47,50	4844
FZ619T10	10	0,78	0,37	59,10	6027
FZ619T11	11	0,86	0,45	71,20	7260
FZ619T12	12	0,94	0,53	85,10	8678
FZ619T14	14	1,13	0,69	114,00	11625
FZ619T16	16	1,29	0,90	150,00	15296