


Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
2-20	114	5	10	10	20

## FZ719

Zincata  
 Anima metallica  
 Crociata destra  
 Resistenza 1770 N/mm<sup>2</sup>

Galvanized  
 Steel core  
 Right Regular Lay  
 Tensile rope grade 1770 N/mm<sup>2</sup>



7x19  
 133 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZ71902	2	0,13	0,01	3,00	306
FZ71903	3	0,20	0,03	6,00	612
FZ71904	4	0,26	0,06	10,50	1071
FZ71905	5	0,32	0,09	17,70	1805
FZ71906	6	0,40	0,14	26,00	2651
FZ71907	7	0,46	0,18	35,50	3620
FZ71908	8	0,50	0,24	42,50	4334
FZ71909	9	0,60	0,30	54,50	5557
FZ71910	10	0,65	0,38	66,00	6730
FZ71912	12	0,77	0,54	94,00	9585
FZ71914	14	0,93	0,74	129,50	13205
FZ71916	16	1,07	0,97	168,00	17131
FZ71918	18	1,20	1,23	212,00	21618
FZ71920	20	1,33	1,52	263,00	26819