


## FZ626ACAR

Zincata  
Anima metallica  
Crociata destra  
Resistenza 2160 N/mm<sup>2</sup>

Galvanized  
Steel core  
Right Regular Lay  
Tensile rope grade 2160 N/mm<sup>2</sup>

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
6÷10	156	6	12	13	26



6x26WS+IWRC  
205 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZ626R06	6	0,44	0,14	28,77	2934
FZ626R07	7	0,51	0,20	39,16	3993
FZ626R08	8	0,59	0,27	51,15	5216
FZ626R09	9	0,66	0,34	64,74	6602
FZ626R10	10	0,74	0,43	79,92	8150