


FZPR265PKE

Zincata
 Anima metallica plastificata
 Trefoli compattati
 Parallela destra
 Parallela sinistra
 Resistenza 1960 N/mm²

Galvanized
 Plastified steel core
 Compacted strands
 Right Lang Lay
 Left Lang Lay
 Tensile rope grade 1960 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
16÷32	186	4	16	8	32



6xK31WS+EPIWRC
 235 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZ636HYP16	16	1,07	1,22	209,80	21394
FZ636HYP18	18	1,21	1,55	265,69	27093
FZ636HYP20	20	1,34	1,91	327,45	33391
FZ636HYP22	22	1,48	2,31	397,06	40489
FZ636HYP24	24	1,61	2,75	472,55	48187
FZ636HYP26	26	1,74	3,23	554,90	56584
FZ636HYP28	28	1,88	3,75	643,14	65582
FZ636HYP30	30	2,01	4,31	739,22	75379
FZ636HYP32	32	2,15	4,90	840,20	85677