


CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
6÷8	63	2	6	3	12
9÷16	153	2	10	5	20

FZCOMPACT9PK


Zincata
Anima metallica
Trefoli compattati
Parallela destra
Parallela sinistra
Resistenza 2160 N/mm²

Galvanized
Steel core
Compacted strands
Right Lang Lay
Left Lang Lay
Tensile rope grade 2160 N/mm²



9xK7+PWRC
112 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZCOMPACT06	6	0,50	0,15	32,00	3263
FZCOMPACT07	7	0,58	0,21	44,30	4517
FZCOMPACT07,5	7,5	0,62	0,24	53,00	5404
FZCOMPACT08	8	0,67	0,27	57,10	5823



9xK17S+PWRC
202 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZCOMPACT09	9	0,60	0,35	72,00	7342
FZCOMPACT09,5	9,5	0,64	0,40	80,00	8158
FZCOMPACT10	10	0,67	0,45	91,00	9279
FZCOMPACT11	11	0,73	0,53	108,50	11064
FZCOMPACT12	12	0,80	0,63	128,00	13052
FZCOMPACT13	13	0,87	0,75	152,00	15500
FZCOMPACT14	14	0,95	0,87	174,00	17743
FZCOMPACT16	16	1,08	1,14	227,30	23178

