


FZHP8KE

Zincata
Anima metallica plastificata
Trefoli compattati
Crociata destra
Crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm²

Galvanized
Plastified steel core
Compacted strands
Right Regular Lay
Left Regular Lay
Tensile rope grade 2160 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
6,5÷16	152	5	10	10	20



8xK19S+EPIWRC
201 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZHP8KE06,5	6,5	0,20	41,80	4262
FZHP8KE07	7	0,24	49,90	5088
FZHP8KE08	8	0,32	65,60	6689
FZHP8KE09	9	0,40	83,50	8515
FZHP8KE10	10	0,50	104,00	10605
FZHP8KE11	11	0,62	128,00	13052
FZHP8KE12	12	0,73	150,50	15347
FZHP8KE13	13	0,85	175,50	17896
FZHP8KE14	14	0,98	202,00	20598
FZHP8KE15	15	1,13	233,40	23800
FZHP8KE16	16	1,29	264,50	26971

