


Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
6÷12	152	5	10	10	20
13÷32	208	9	18	18	36


FZHD8KE

Zincata	Galvanized
Anima metallica plastificata	Plastified steel core
Trefoli compattati	Compacted strands
Crociata destra	Right Regular Lay
Crociata sinistra	Left Regular Lay
Resistenza 2160 N/mm ²	Tensile rope grade 2160 N/mm ²



8xK19S+EPIWRC
201 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZHD8KE06	6	0,16	33,80	3446
FZHD8KE07	7	0,22	46,00	4690
FZHD8KE07,5	7,5	0,25	53,05	5409
FZHD8KE08	8	0,29	60,10	6128
FZHD8KE09	9	0,37	76,10	7760
FZHD8KE09,5	9,5	0,41	84,80	8647
FZHD8KE10	10	0,46	94,00	9585
FZHD8KE11	11	0,56	113,70	11594
FZHD8KE12	12	0,66	135,30	13796



8xK26WS+EPIWRC
257 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZHD8KE13	13	0,78	158,80	16193
FZHD8KE14	14	0,90	184,20	18783
FZHD8KE15	15	1,04	211,40	21556
FZHD8KE16	16	1,18	240,60	24534
FZHD8KE18	18	1,49	300,00	30592
FZHD8KE19	19	1,66	334,00	34059
FZHD8KE20	20	1,84	375,00	38240
FZHD8KE21	21	2,03	413,00	42115
FZHD8KE22	22	2,23	451,00	45990
FZHD8KE24	24	2,65	538,00	54861
FZHD8KE25	25	2,88	580,00	59144
FZHD8KE26	26	3,11	629,00	64141
FZHD8KE27	27	3,35	678,00	69137
FZHD8KE28	28	3,61	725,00	73930
FZHD8KE29	29	3,87	776,00	79131
FZHD8KE30	30	4,14	844,00	86065
FZHD8KE32	32	4,71	960,00	97894