


FZNR35PKE

Zincata
 Anima metallica plastificata
 Trefoli compattati
 Parallela destra
 Parallela sinistra
 Resistenza 2160 N/mm²

Galvanized
 Plastified steel core
 Compacted strands
 Right Lang Lay
 Left Lang Lay
 Tensile rope grade 2160 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
8÷32	112	3	5	5	10



35xK7
 245 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZNR35PKE08	8	0,31	63,60	6485
FZNR35PKE09	9	0,40	80,50	8209
FZNR35PKE10	10	0,48	99,40	10136
FZNR35PKE11	11	0,60	120,30	12267
FZNR35PKE12	12	0,71	143,10	14592
FZNR35PKE13	13	0,83	168,00	17131
FZNR35PKE14	14	0,97	194,80	19864
FZNR35PKE15	15	1,11	223,60	22801
FZNR35PKE16	16	1,26	254,50	25952
FZNR35PKE17	17	1,42	288,30	29398
FZNR35PKE18	18	1,60	322,10	32845
FZNR35PKE19	19	1,78	358,80	36587
FZNR35PKE20	20	1,97	397,60	40544
FZNR35PKE21	21	2,17	438,40	44704
FZNR35PKE22	22	2,39	481,10	49059
FZNR35PKE23	23	2,61	525,80	53617
FZNR35PKE24	24	2,84	572,50	58379
FZNR35PKE25	25	3,08	621,20	63345
FZNR35PKE26	26	3,33	671,90	68515
FZNR35PKE28	28	3,87	779,30	79466
FZNR35PKE30	30	4,44	894,60	91224
FZNR35PKE32	32	5,05	1017,90	103797