


## FX119

**Fune spiroidale**  
**Acciaio inossidabile AISI 316**  
**Fune in accordo con EN 10264-4**  
**Classe di resistenza 1570 N/mm<sup>2</sup>**

Open spiral strand  
Stainless Steel AISI 316  
Rope according to EN 10264-4  
Rope grade 1570 N/mm<sup>2</sup>



1x19  
19 fili/wires

Codice Code	Fune Rope Ø mm	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
FX11901	1	1x19	0,005	0,90	92
FX11901,5	1,5	1x19	0,012	2,00	204
FX11902	2	1x19	0,020	3,50	357
FX11902,5	2,5	1x19	0,031	5,50	561
FX11903	3	1x19	0,045	7,50	765
FX11904	4	1x19	0,079	14,00	1428
FX11905	5	1x19	0,124	20,60	2101
FX11906	6	1x19	0,178	29,50	3008
FX11907	7	1x19	0,243	40,50	4130
FX11908	8	1x19	0,322	53,00	5404
FX11910	10	1x19	0,502	84,00	8566
FX11912	12	1x19	0,717	109,00	11115
FX11914	14	1x19	0,973	140,00	14276
FX11916	16	1x19	1,280	183,10	18671
FX11919	19	1x19	1,760	233,00	23759
FX11922	22	1x19	2,360	299,00	30490
FX11926	26	1x19	3,300	416,00	42420
FX11928	28	1x37	3,890	455,00	46397