


Fune spiroidale di acciaio inossidabile IX 119

IX 119 stainless steel open spiral strand

- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm²

- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm²



Fune Rope Ø mm	Codice Code	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
1	FX11901	1x19	0,005	0,9	90
1,5	FX11901,5	1x19	0,012	2,0	200
2	FX11902	1x19	0,020	3,5	355
2,5	FX11902,5	1x19	0,031	5,5	560
3	FX11903	1x19	0,045	7,5	765
4	FX11904	1x19	0,079	14,0	1420
5	FX11905	1x19	0,124	20,6	2100
6	FX11906	1x19	0,178	29,5	3000
7	FX11907	1x19	0,243	40,5	4100
8	FX11908	1x19	0,322	53,0	5400
10	FX11910	1x19	0,502	84,0	8500
12	FX11912	1x19	0,717	109,0	11200
14	FX11914	1x19	0,973	140,0	14280
16	FX11916	1x19	1,280	183,1	18680
19	FX11919	1x19	1,760	233,0	23750
22	FX11922	1x19	2,360	299,0	30479
26	FX11926	1x19	3,300	416,0	42405
28	FX11928	1x37	3,890	455,0	46500