


**Fune spiroidale di acciaio inossidabile IX 119 compattata**  
Compact IX 119 stainless steel open spiral strand

- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm<sup>2</sup>
- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm<sup>2</sup>



1x19

Fune Rope Ø mm	Codice Code	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
2	FXC10702	1x7	0,02	4,1	440
2,5	FXC107025	1x7	0,03	6,8	690
3	FXC10703	1x7	0,05	9,8	1000
3,5	FXC107035	1x7	0,07	13,3	1360
4	FXC10704	1x7	0,09	17,5	1780
5	FXC11905	1x19	0,14	25,5	2600
6	FXC11906	1x19	0,20	35,3	3600
7	FXC11907	1x19	0,27	49,0	5000
8	FXC11908	1x19	0,36	61,8	6300
10	FXC11910	1x19	0,57	98,0	10000
12	FXC11912	1x19	0,82	142,2	14500
14	FXC12514	1x25	1,16	189,3	19300
16	FXC12516	1x25	1,50	251,1	25600
19	FXC13119	1x31	2,06	313,9	32000