## Campanella tripla VMWP

VMWP Master link assembly




| Tipo<br>Type | Assemblaggio<br>Consisting of | Portata 0°-45°<br>WLL 0°-45°<br>Kg | Dimensioni<br>Dimensions<br>d mm | d1 mm | e mm | t mm | t1 mm | w mm | w1 mm | s mm | Peso<br>Weight<br>Kg | Campanella per catena Ø<br>Master link for chain Ø<br>2 br./legs mm | 3/4 br./legs mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMWP 2-7/8 | MWP 18<br>+2 BWP 13 | 4250 | 19 | 13 | 214 | 160 | 54 | 95 | 25 | 14 | 1,55 | 7+8 | - |
| VMWP 2-10 / 4-7/8 | MWP 26<br>+2 BWP 16 | 8800 | 27 | 17 | 260 | 190 | 70 | 110 | 34 | 20 | 3,37 | 10 | 7+8 |
| VMWP 2-13 / 4-10 | MWP 32<br>+2 BWP 20 | 12300 | 33 | 20 | 315 | 230 | 85 | 130 | 40 | 26 | 6,00 | 13 | 10 |
| VMWP 4-13 | MWP 36<br>+2 BWP 26 | 21200 | 38 | 27 | 415 | 275 | 140 | 150 | 65 | 29 | 11,12 | - | 13 |
| VMWP 4-16 | MWP 36<br>+2 BWP 32 | 26500 | 38 | 33 | 425 | 275 | 150 | 150 | 70 | 29 | 13,80 | - | 16 |