


## Funi di acciaio per applicazioni generiche e speciali

Steel wire rope for standard and special application

**ACCIAIO INOSSIDABILE**  
STAINLESS STEEL

### Fune di acciaio inossidabile IX 707

IX 707 stainless steel open strand



- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm<sup>2</sup>
- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm<sup>2</sup>

Codice Code	Fune Rope Ø mm	Formazione Construction	Peso Weight Kg/m	Carico di rottura minimo MBL	
				kN	Kg
FX70701	1	7x7	0,004	0,80	80
FX70701,5	1,5	7x7	0,009	1,50	150
FX70702	2	7x7	0,016	2,50	250
FX70702,5	2,5	7x7	0,025	3,60	360
FX70703	3	7x7	0,036	6,50	660
FX70704	4	7x7	0,063	9,90	1000
FX70705	5	7x7	0,097	15,70	1600
FX70706	6	7x7	0,145	21,60	2200
FX70707	7	7x7	0,191	31,50	3200
FX70708	8	7x7	0,254	40,50	4100
FX70710	10	7x7	0,375	61,80	6300
FX70712	12	7x7	0,567	77,00	7860
FX70714	14	7x7	0,780	105,80	10800
FX70716	16	7x7	1,050	132,20	14000
FX70718	18	7x7	1,320	175,40	17900
FX70720	20	7x7	1,590	215,60	22000
FX70722	22	7x7	2,050	259,80	26500
FX70724	24	7x7	2,290	302,94	30900