


Funi di acciaio per applicazioni generiche e speciali

Steel wire rope for standard and special application

ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL

Fune di acciaio inossidabile IX 636

IX 636 stainless steel open strand



- 6x36WS+IWRC
- Acciaio inossidabile AISI 316
- Fune in accordo con EN 10264-4
- Classe di resistenza 1570 N/mm²

- 6x36WS+IWRC
- Stainless Steel AISI 316
- Rope according to EN 10264-4
- Rope grade 1570 N/mm²

| Codice Code | Fune Rope Ø mm | Formazione Construction | Peso Weight Kg/m | Carico di rottura minimo MBL | |
|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|
| | | | | kN | Kg |
| FX636A08 | 8 | 6x36WS+IWRC | 0,260 | 35,70 | 3640 |
| FX636A10 | 10 | 6x36WS+IWRC | 0,400 | 55,90 | 5700 |
| FX636A12 | 12 | 6x36WS+IWRC | 0,590 | 80,50 | 8210 |
| FX636A14 | 14 | 6x36WS+IWRC | 0,800 | 110,00 | 11200 |
| FX636A16 | 16 | 6x36WS+IWRC | 1,050 | 143,00 | 14600 |
| FX636A18 | 18 | 6x36WS+IWRC | 1,330 | 181,00 | 18500 |
| FX636A20 | 20 | 6x36WS+IWRC | 1,640 | 224,00 | 22800 |
| FX636A22 | 22 | 6x36WS+IWRC | 1,980 | 271,00 | 27600 |
| FX636A24 | 24 | 6x36WS+IWRC | 2,360 | 322,00 | 32800 |
| FX636A26 | 26 | 6x36WS+IWRC | 2,760 | 354,00 | 36100 |
| FX636A28 | 28 | 6x36WS+IWRC | 3,210 | 410,00 | 41800 |
| FX636A30 | 30 | 6x36WS+IWRC | 3,680 | 471,00 | 48000 |