





DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Codice Code	Codice Code	Fune Rope	Portata WLL		Portata WLL		Dimensione asole Eyes dimension	Redancia Thimble
			 Kg	 Kg	 Kg	 Kg		
ASM-ASM	RDM-RDM	Ø mm					AxB mm	C mm
TCASAS03	TCRDRD03	3	116	232	164	116	24 x 48	9
TCASAS04	TCRDRD04	4	203	407	288	203	32 x 64	14
TCASAS05	TCRDRD05	5	342	684	484	342	40 x 80	16
TCASAS06	TCRDRD06	6	504	1.007	712	504	48 x 96	18
TCASAS08	TCRDRD08	8	823	1.645	1.164	823	64 x 128	24
TCASAS10	TCRDRD10	10	1.279	2.557	1.809	1.279	80 x 160	28
TCASAS12	TCRDRD12	12	1.953	3.906	2.763	1.953	96 x 192	32
TCASAS14	TCRDRD14	14	2.662	5.324	3.765	2.662	112 x 224	36
TCASAS16	TCRDRD16	16	3.477	6.954	4.918	3.477	128 x 256	38
TCASAS18	TCRDRD18	18	4.397	8.793	6.219	4.397	144 x 288	45
TCASAS20	TCRDRD20	20	5.434	10.868	7.686	5.434	160 x 320	50
TCASAS22	TCRDRD22	22	6.576	13.152	9.301	6.576	176 x 352	56
TCASAS24	TCRDRD24	24	7.826	15.652	11.069	7.826	192 x 384	62
TCASAS26	TCRDRD26	26	9.181	18.362	12.986	9.181	208 x 416	70
TCASAS28	TCRDRD28	28	10.634	21.269	15.041	10.634	224 x 448	75
TCASAS30	TCRDRD30	30	12.204	24.407	17.261	12.204	240 x 480	80
TCASAS32	TCRDRD32	32	13.887	27.774	19.642	13.887	256 x 512	100
TCASAS34	TCRDRD34	34	15.669	31.339	22.163	15.669	272 x 544	115
TCASAS36	TCRDRD36	36	17.548	35.097	24.821	17.548	288 x 576	115
TCASAS38	TCRDRD38	38	19.562	39.125	27.670	19.562	304 x 608	120
TCASAS40	TCRDRD40	40	21.673	43.347	30.655	21.673	320 x 640	120
TCASAS42	TCRDRD42	42	23.881	47.762	33.778	23.881	336 x 672	130
TCASAS44	TCRDRD44	44	26.207	52.413	37.067	26.207	352 x 704	130
TCASAS46	TCRDRD46	46	28.627	57.255	40.491	28.627	368 x 736	145
TCASAS48	TCRDRD48	48	31.183	62.366	44.106	31.183	384 x 768	145
TCASAS50	TCRDRD50	50	33.797	67.594	47.804	33.797	400 x 800	145
TCASAS52	TCRDRD52	52	36.548	73.097	51.695	36.548	416 x 832	155
TCASAS54	TCRDRD54	54	39.416	78.831	55.750	39.416	432 x 864	155
TCASAS56	TCRDRD56	56	45.904	91.808	64.928	45.904	448 x 896	155

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- Su richiesta disponibili con manicotto tronco conico.
- Tolerances according to EN standards.
- Upon demand available with tapered sleeve.

Tipo ASM-ASM


Con asole

Fune zincata tipo AZN 719 - AZN 636 AC - Anima metallica
Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

ASM-ASM Type

With soft eyes

Galvanized wire rope type AZN 719 - AZN 636 AC - Steel core
Minimum length L: 50 times the wire rope diameter.



Tipo RDM-RDM

Con redance

Fune zincata tipo AZN 719 - AZN 636 AC - Anima metallica
Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

RDM-RDM Type

With thimbles

Galvanized wire rope type AZN 719 - AZN 636 AC - Steel core
Minimum length L: 33 times the wire rope diameter.

