





## DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

Codice Code	Codice Code	Anello continuo Grommet	Portata WLL		Portata WLL		Dimensione asole Eyes dimension	Peso Weight	
			 Kg	 Kg	 Kg	 Kg			
ANM	ANM-AS	Ø mm	Coeff. sic. 5 Safety factor 5	Coeff. sic.* Safety factor* EN 13414-3	Coeff. sic. 5 Safety factor 5	Coeff. sic. 5 Safety factor 5	AxB mm	Kg/m	
TCAN09	TCANA S09	9	1.322		2.643	1.850	1.322	54 x 108	0,26
TCAN12	TCANA S12	12	2.313		4.625	3.238	2.313	72 x 144	0,46
TCAN15	TCANA S15	15	3.899		7.797	5.458	3.899	90 x 180	0,71
TCAN18	TCANA S18	18	5.727		11.453	8.017	5.727	108 x 216	1,03
TCAN21	TCANA S21	21	7.819		15.638	10.947	7.819	126 x 252	1,40
TCAN24	TCANA S24	24	9.361		18.722	13.105	9.361	144 x 288	1,95
TCAN27	TCANA S27	27	12.004		24.008	16.806	12.004	162 x 324	2,25
TCAN30	TCANA S30	30	15.418		30.836	21.585	15.418	180 x 360	3,00
TCAN33	TCANA S33	33	18.656		37.312	26.118	18.656	198 x 396	3,60
TCAN36	TCANA S36	36	22.202		44.404	31.083	22.202	216 x 432	4,40
TCAN39	TCANA S39	39	26.101		52.201	36.541	26.101	234 x 468	5,10
TCAN42	TCANA S42	42	30.264		60.527	42.369	30.264	252 x 504	6,00
TCAN45	TCANA S45	45	34.757		69.514	48.660	34.757	270 x 540	6,80
TCAN48	TCANA S48	48	39.536		79.073	55.351	39.536	288 x 576	7,80
TCAN54	TCANA S54	54	49.999		99.997	69.998	49.999	324 x 648	9,80
TCAN60	TCANA S60	60	61.783		123.565	86.496	61.783	360 x 720	12,10
TCAN66	TCANA S66	66	74.778	76.648	149.556	104.689	74.778	396 x 792	14,70
TCAN72	TCANA S72	72	88.985	93.747	177.969	124.578	88.985	432 x 864	17,50
TCAN78	TCANA S78	78	104.403	113.137	208.805	146.164	104.403	468 x 936	20,50
TCAN84	TCANA S84	84	120.922	134.897	241.844	169.291	120.922	504 x 1008	23,80
TCAN90	TCANA S90	90	138.763	159.498	277.526	194.268	138.763	540 x 1080	27,30
TCAN96	TCANA S96	96	157.925	187.204	315.851	221.096	157.925	576 x 1152	31,00
TCAN102	TCANA S102	102	178.189	218.049	356.379	249.465	178.189	612 x 1224	35,10
TCAN108	TCANA S108	108	199.554	252.345	399.109	279.376	199.554	648 x 1296	39,30
TCAN114	TCANA S114	114	222.461	291.027	444.923	311.446	222.461	684 x 1368	43,80
TCAN120	TCANA S120	120	246.469	333.969	492.939	345.057	246.469	720 x 1440	48,50

\* Coefficiente di sicurezza e tolleranze in accordo a EN 13414-3.  
\* Safety factor and tolerances according to EN 13414-3


**Tipo ANM - Anima metallica**  
Fune zincata tipo AZN 636 AC - Resistenza 1960 N/mm<sup>2</sup>  
La circonferenza minima **S** è pari a circa 40 volte il diametro nominale della braca.

**ANM Type - Steel core**  
Galvanized wire rope type AZN 636 AC - Class 1960  
The minimum circumference **S** is approximately 40 times the nominal diameter of the sling.



**Tipo ANM-AS - Anima metallica**  
Fune zincata tipo AZN 636 AC - Resistenza 1960 N/mm<sup>2</sup>  
La lunghezza minima **L** è pari a circa 20 volte il diametro nominale della braca.

**ANM-AS Type - Steel core**  
Galvanized wire rope type AZN 636 AC - Class 1960  
The minimum length **L** is approximately 20 times the nominal diameter of the sling.



- Su richiesta, con redance pesanti tipo K2 o K2B.
- Upon demand, with heavy thimbles K2 or K2B type.