

## Accessori per fune

Wire rope fittings

## GRILLI AD OMEGA

### Green Pin® "A BOCCA LARGA"


Green Pin® "WIDE MOUTH" BOW SHACKLES

#### Tipo G 4263

Con dado e coppiglia  
Acciaio alta resistenza gr. 8  
Finitura: zincatura a caldo

#### G 4263 type

With safety bolt  
Gr. 8 high tensile steel  
Finish: hot dipped galvanized



Codice Code	Portata WLL	Dimensioni Dimensions											Peso Weight	
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm		Kg
<b>G 4263</b>	<b>t</b>													
AGRLVL04,75	4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2,08	
AGRLVL06,5	6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14	
AGRLVL08,5	8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,35	
AGRLVL09,5	9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95	
AGRLVL12	12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87	
AGRLVL16	16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,5	
AGRLVL25	25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,7	
AGRLVL30	30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25	
AGRLVL55	55	65	70	145	65	165	314	213	487	389	343	32	45	
AGRLVL75	75	83	83	163	83	184	330	254	537	460	420	39	70	

- Coefficiente di sicurezza 6.
- Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 200°C.
- Safety factor 6.
- Temperature range: -20°C ÷ 200°C..



Disponibili con portate da 4,75 t a 75 t, questi grilli sono caratterizzati dalla larga apertura della staffa a fronte del diametro del perno relativamente piccolo.

Available with WLL from 4,75 ton up to 75 ton, these shackles combine a large opening with a relatively small pin diameter.

