

Codice Code	Portata WLL	Dimensioni Dimensions											Peso Weight
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	
P 5363	t												Kg
AGRLVROVC06,5	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	5,5	1,70
AGRLVROVC09,5	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	6,5	3,40
AGRLVROVC12	12	32	35	72	32	51	115	83	201	184	147	6,5	4,70
AGRLVROVC17	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	6,5	8,00
AGRLVROVC25	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	8,5	13,60
AGRLVROVC35	35	50	57	116	50	83	197	138	334	269	238	8,5	19,10
AGRLVROVC42,5	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	374	8,5	28,30
AGRLVROVC55	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	8,5	38,00
AGRLVROVC85	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	8,5	60,00

- Coefficiente di sicurezza 5 / Temperatura di lavoro -60°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5 / Operating temperature -60°C ÷ 200°C.

It is up to the user to attach the safety pins with wire ropes etc and attaching loops or monkey's fists. FAS supplies the shackle body, the shackle pin and 2 spring pins.

- For in-line use only.

A carico dell'utente collegare le coppiglie con funi, etc. FAS fornisce il grillo con perno e coppiglie.

- Idonei solo per tiri in asse.

Tipo P 5363 con coppiglie

Acciaio alta resistenza gr. 8
Finitura: Grillo verniciato bianco
Perno verniciato verde

P 5363 type with spring pins

Gr 8 high tensile steel
Finish: Body white painted
Pin green painted

