

### NASTRO MM 50 TIPO STANDARD

MM 50 STANDARD SYSTEM



Codice Code	Terminali End fittings	Larghezza nastro Web width	Carico di lavoro Lashing capacity	Carico di lavoro Lashing capacity	Carico di rottura nastro Web breaking load	Lunghezza nastro standard Std length
		mm	daN	daN	daN	m
FPCRIC50D	Sponda Side	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50U	Uncino J hook	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50T	Triangolo Triangle	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50A	Asola Eye	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50C	Ad anello endless	50	-	4000	6000	8

- Carico di lavoro 2000 daN • STF 320 daN • Tensionatore di acciaio zincato • Trazione dal basso verso l'alto
- Dispositivo di chiusura con blocco • Nastro di Poliestere 100%.
- Lashing system 2000 daN • STF (standard tension force) 320 daN • Galvanized steel ratchet
- Tensioning from the bottom upwards • Locking device • 100% polyester.

### TERMINALI

END FITTINGS



**Tipo D**  
Gancio sponda zincato  
**D type**  
Galvanized open hook



**Tipo U**  
Gancio uncino zincato  
**U type**  
Galvanized J hook



**Tipo T**  
Gancio triangolo zincato  
**T type**  
Galvanized triangle

