

Tipo VEUW-A con dispositivo di blocco camma, con ampia apertura delle ganasce
VEUW-A type with cam safety lock, with wide jaws opening

- Suitable for lifting, rotating by 180° and transportation in vertical position of steel plates and wide constructions.
- Variable jaws opening up to 95 mm adjustable in steps by 30 mm.
- Lifting eye movable in two directions.
- Suitable for use in pairs.
- Cam Safety lock in open position to make the introduction of the steel sheet easier and in closed position to firmly grip the steel sheet even in no-pulling force condition.
- Increased safety due to action of the special alloy cam concentrated against a circular pivot.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- Min. WLL is 10% of the maximum WLL.
- Idonee per il sollevamento, ribaltamento fino a 180° e trasporto in posizione verticale di lamiera e manufatti di grosse dimensioni.
- Luce di presa regolabile fino a 95 mm con passi da 30 mm.
- Anello di sospensione orientabile su due assi.
- Indicate per utilizzo in coppia.
- Dispositivo di blocco della camma in posizione aperta per facilitare l'introduzione della lamiera nella morsa e in posizione chiusa per serrare fermamente la lamiera anche quando la morsa non è in tensione.
- Camma di materiale speciale che agendo contro un puntale concentra la forza serrante della morsa aumentando la sicurezza di presa.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.
- Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata nominale della morsa.

Tipo Type	Portata WLL kg	Luce di presa Jaw opening R mm	Dimensioni Dimensions							Peso Weight Kg
			S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	
VEUW-A 3 t	3.000	0-95	79	70	373	183-243	51	77	16	10

