

Tipo E con dispositivo di blocco camma

E type with cam safety lock

- Superior quality clamps, purposely designed for heavy application.
- Suitable for lifting steel plates, rotating by 180° and transportation in vertical position.
- Lifting eye movable in a single direction.
- Cam Safety lock in open position to make the introduction of the steel sheet easier and in closed position to firmly grip the steel sheet even in no-pulling force condition.
- The latch type lock device is positioned on the back of the clamp, and not sidely.
- Increased safety due to action of the special alloy cam concentrated against a circular pivot.
- Suitable for hoisting steel plates up to hardness 32 Hrc (300 HB).
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- Each lifting clamp is subject to test load at 2 x rated load capacity.

- Morse di qualità superiore, indicate per lavori molto gravosi.
- Idonee per il sollevamento, ribaltamento fino a 180° e trasporto di lamiera in posizione verticale.
- Anello di sospensione orientabile su un solo asse.
- Dispositivo di blocco della camma in posizione aperta per facilitare l'introduzione della lamiera nella morsa e in posizione chiusa per serrare fermamente la lamiera anche quando la morsa non è in tensione.
- Il dispositivo di blocco è posizionato sul retro della morsa e non lateralmente dove è maggiormente esposto a rotture.
- Camma di materiale speciale che agendo contro un puntale concentra la forza serrante della morsa aumentando la sicurezza di presa.
- Idonee per sollevamento lamiera con durezza max 32 Hrc (300 HB).
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.
- Ogni morsa viene testata a 2,5 volte la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL	Luca di presa effettiva Effective jaw opening	Dimensioni Dimensions												Peso Weight
	Kg		mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	R mm	W1 mm	W2 mm
E - 0.1	100	1-10	12	30,5	86	30	17	143~176	22	113	8	23	28	19	1
E - 0.35	350	2-16	18	27	100	36	19	165~195	25	120	10	28	37	22	1,4
E - 0.5	500	3-20	22	30	114	50	26	220~265	27	148	10	40	49	28	2,7
E - 1	1000	3-20	23	36	124	50	24	225~265	33	155	12	38	51	30	3,6
E - 1	1000	3-30	34	45	141	50	25	240~295	35	180	12	38	51	30	4,3
E - 2	2000	3-30	35	45	153	60	30	270~320	40	194	14	44	60	36	5,7
E - 3	3000	3-36	40	50	175	60	35	315~375	45	226	19	50	68	40	9
E - 5	5000	5-45	50	50	218	65	45	380~440	57	260	22	55	76	44	16,7

- Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 20% della portata nominale della morsa.
- Never lift a load lighter than 20% compared to the nominal capacity of the clamp.

