

### Tipo KSB

#### KSB type

- Screw clamps suitable for lifting and transporting of steel beams.
- Also suitable as temporary lifting point.
- Not suitable for inclined pulling.
- Suitable for HE or IPE profiles.
- Safety factor min. 4 x rated load capacity.
- Morse a vite idonee per il sollevamento ed il trasporto di travi metalliche.
- Indicate anche come punto di sospensione temporaneo per paranchi.
- Non indicate per tiri obliqui.
- Idonee per travi tipo HE o IPE.
- Coefficiente di sicurezza 4 minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL t	Luce di presa Jaw opening A mm	Dimensioni Dimensions										Peso Weight Kg
			A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	F min mm	F max mm	G min mm	H mm	
KSB - 1	1	80-240	270	183	370	94	4	198	100	154	22	20	3,5
KSB - 2	2	80-240	270	183	370	102	6	198	100	154	22	20	4,5
KSB - 3	3	90-330	355	243	500	132	8	263	148	219	46	22	9,5
KSB - 5	5	90-330	355	243	500	142	10	263	148	219	43	28	11
KSB - 10	10	90-350	364	269	521	180	12	285	165	239	51	38	16

