

Tipo SBBE - Morse a vite per sollevamento

SBBE type - Screw clamps

- Two suspension holes enable work to be performed in all directions.
- Swivel pivot with bearing and springs to perfectly fit the load.
- Screw with square thread and springs for a perfect job combined with the swivel pivot.
- Coloured device to highlight the correct force applied to the load.
- Special forged alloy steel body.
- The circular cam and the screw are treated to prevent rusting.
- Safety factor 5 x rated load capacity.
- Morsa multifunzionale grazie ai due punti di aggancio ortogonali.
- Puntale mobile montato su cuscinetto con l'ausilio di molle di contrasto per garantire sempre la massima adesione sul carico da sollevare.
- Vite con filettatura quadrata a passo fine e molle di contrasto per un perfetto lavoro in combinazione con il puntale mobile.
- Dispositivo colorato che segnala il corretto serraggio del carico.
- Corpo di acciaio speciale forgiato.
- Camma e vite protetti contro l'ossidazione.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL	Luca di presa effettiva Effective j aw opening	Dimensioni Dimensions																	Peso Weight	
			t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm		Q* mm
SBBE - 0.8	0,8	1-25	23	25	27ø	22	41	29	140	112	15	24	96	20ø	46	26ø	150	15ø	24	27ø	1,8
SBBE - 2	2	1-40	30	45	32ø	31	61	46	203	166	18	34	124	24ø	55	36ø	150	22ø	34	32ø	3,7
SBBE - 3	3	1-40	37	43	36ø	43	66	45	210	183	25	38	134	32ø	70	44ø	150	25ø	36	32ø	7,6
SBBE - 4	4	5-35	40	47	45ø	40	60	60	240	170	30	42	137	36ø	80	50ø	150	30ø	30	31ø	8,8
SBBE - 6	6	10-40	48	55	50ø	45	70	70	276	213	35	47	150	40ø	96	60ø	150	35ø	45	37ø	14,5

* Diametro cuscinetto

* Bearing diameter

