

# Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

## ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE TIPO TZE

portate da 1 t a 10 t

POLYESTER ROUND SLINGS

TZE TYPE

WLL from 1 to 10 t

### CARATTERISTICHE

#### SPECIFICATIONS

Round slings with good quality sleeve, for standard application.

#### RANGE

Tze round slings are available with WLL from 1 t to 10 t.

#### STANDARDS

TZE round slings comply with Machine Directive 2006/42/EC. Each round sling is encoded with the CE mark.

Anelli continui di poliestere estremamente flessibili con guaina esterna di buona qualità, per applicazioni normali.

#### PORTATE

Gli anelli continui TZE sono disponibili con portate da 1 t a 10 t.

#### NORME

Gli anelli continui TZE sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.


Ogni braca riporta la marcatura CE.

### Tipo TZE

#### TZE type

EN 1492-2  
Coefficiente di sicurezza: 7:1

EN 1492-2  
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour	0°-7°	7°-45°	45°-60°	Diametro anima Core diameter	Larghezza guaina esterna Sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=1m Round sling weight effective length L=1m	Lunghezza minima L Minimum length L		
		<b>Fattore di carico Load factor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>				
			<b>Portata (t) WLL (t)</b>				<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>Kg</b>	<b>m</b>
TZE01		1	2	1,4	1	12	47	0,2	0,5	
TZE02		2	4	2,8	2	18	48	0,35	0,5	
TZE03		3	6	4,2	3	20	54	0,5	0,5	
TZE04		4	8	5,6	4	22	70	0,65	0,5	
TZE05		5	10	7	5	28	72	0,8	0,5	
TZE06		6	12	8,4	5	30	74	1	1	
TZE08		8	16	11,2	8	32	90	1,35	1	
TZE10		10	20	14	10	35	91	1,65	1	

