

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Round slings for lifting of packaged coils.

Specification:

- 100% HMPE
- Extremely high cut resistance
- Extremely good puncture resistance
- Extremely low weight: 8-10 times lighter than steel
- Extremely small diameter
- Extremely low elongation
- Extremely high resistance to UV exposure
- Does not absorb water
- Good resistance to chemicals

Anelli continui per sollevamento e movimentazione di coils confezionati, senza bisogno di ulteriori protezioni.

Caratteristiche:

- Costruzione 100% con fibra HMPE (Polietilene ad alta resistenza)
- Alta resistenza al taglio
- Ottima resistenza alla foratura
- Peso ridottissimo: 8-10 volte più leggeri delle brache di acciaio
- Diametro ridottissimo
- Bassissimo coefficiente di allungamento
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Assorbimento umidità 0%
- Buona resistenza agli acidi

Tipo EXC

EXC type

Tipo Type					Larghezza guaina esterna Outer sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva 3 m Round sling weight working length 3 m	Peso mt effettivo addizionale Weight additional mt
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1			
	Portata (t) WLL (t)				mm	kg	Kg/m
EXC 100	10	20	14	10	115	4	1,4
EXC 150	15	30	21	15	135	5,5	1,9
EXC 200	20	40	28	20	135	6,7	2,3
EXC 250	25	50	35	25	160	8,1	2,8
EXC 300	30	60	42	30	160	9,2	3,1

