

### CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

TSQ manual plain trolleys are used in combination with MQ electric trolleys as end carriages for suspended cranes.  
Suitable to slide on tapered or flat flanges.  
Complete with safety lugs and rubber bumpers.

I Carrelli manuali a spinta TSQ vengono utilizzati in combinazione con i carrelli elettrici MQ come testate per piccoli carriponte sospesi.  
Idonei a scorrere su travi con ali piatte o inclinate.  
Completi di dispositivo anticaduta e respingenti in gomma.

### DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

| Tipo<br>Type | Portata<br>WLL | Larghezza trave B<br>Flange width B |              | Raggio min<br>curvatura<br>Min. radius curve | Peso<br>Weight |
|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--|----------------|
|              |                | Standard<br>mm                      | Option<br>mm |  |                |
| TSQ 010      | 1              | da 55 a 200                         | da 201 a 305 | 800  | 20             |
| TSQ 020      | 2              | da 82 a 200                         | da 201 a 305 | 800  | 22             |

| Tipo<br>Type | Portata<br>WLL | Dimensioni<br>Dimensions |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|----------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              |                | t                        | a*<br>mm | b<br>mm | b1<br>mm | e<br>mm | k<br>mm | m<br>mm | n<br>mm | s<br>mm | t<br>mm | u<br>mm |
| TSQ 010      | 1              | 343                      | 270      | 353     | 43       | 95      | 70      | 124,5   | 70      | 42      | B-36    | 30      |
| TSQ 020      | 2              | 355,5                    | 300      | 366     | 50       | 123,5   | 80      | 124,5   | 67,5    | 34,5    | B-47    | 36      |

\* Carrello con perno standard.  
\* Trolley with standard shaft.

