

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Robust and safe lifting davit crane with integrated winch in compliance with EN 13157.

- Ready to use in few seconds.
- Load pressure brake with double ratchet system for safe stable hold of the load in any position.
- Possible to rotate 360° due to the use of ball bearings.
- Adjustable crank.
- Supplied with 13 m wire rope (d5 mm) and hook.
- 1 layer of paint 60-80 micron.
- Easy to transport.

OPTION

- Zinc-plated finish 6 - 8 micron (EV).
- Stainless steel grade 316 (SST).
- ATEX certified zone 2 and 22 (EX)
 - ⚠ II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
 - ⚠ II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

ACCESSORIES

- Floor, wall and in-concrete sockets.
- Carry bag and protection cover.

Davit per sollevamento robusto e sicuro con argano integrato in accordo a EN 13157.

- Pronto per l'utilizzo in pochi secondi.
- Freno a pressione di carico con doppio saltarello di sicurezza per mantenimento del carico in qualsiasi posizione.
- Rotazione a 360° grazie all'utilizzo di cuscinetti.
- Leva di comando regolabile.
- Fornito con 13 m fune (d.5 mm) e gancio.
- Verniciatura in 1 strato 60-80 micron.
- Facile da trasportare.

SU RICHIESTA

- Versione zincata 6-8 micron (EV).
- Versione in acciaio inox AISI 316 (SST).
- Versione ATEX zone 2 e 22 (EX)
 - ⚠ II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
 - ⚠ II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

ACCESSORI

- Base da fissare a pavimento, a parete o da annegare nel cemento.
- Sacca per il trasporto e copertura protettiva.



