

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Handling the sheet of glass provides for multiple applications with different specific requirements. FAS vacuum lifters for glass are provided with several versions, up to 16 suction pads, and working load limits from 200 Kg up to 1200 Kg:

- Continuous manual rotation.
- Continuous manual rotation and overturning.
- Continuous manual rotation and electric overturning.
- Continuous rotation and overturning both electric.
- Vertical standing.

General features

- Powered with electric motor three phase or single phase or DC voltage 24V.
- Acoustic and visual alarm to advise a low level of vacuum; the alarm is powered by rechargeable batteries. A battery charger at 230V single phase is supplied as well.
- Safety aluminium tank of vacuum to grant the grip of the marble even in the absence of current; the tank is equipped with a tap to drain the condense.

La movimentazione di lastre di vetro prevede molteplici applicazioni con diverse specifiche esigenze.

Le ventose FAS vengono realizzate in numerose versioni, fino a 16 piastre aspiranti, e portate da 200 Kg a 1200 Kg:

- Rotazione continua manuale.
- Rotazione continua e basculamento manuali.
- Rotazione continua manuale e basculamento elettrico.
- Rotazione continua e basculamento elettrici.
- Fissa in verticale.

Caratteristiche generali

- Funzionamento con gruppo pompante elettrico trifase o monofase o in corrente continua 24V.
- Circuito di sicurezza costituito da un sistema di allarme acustico e visivo, con funzionamento autonomo mediante batterie ricaricabili, che segnala uno scarso grado di vuoto. Carica batterie a 230V monofase compreso nella dotazione.
- Serbatoio di riserva del vuoto per garantire la presa anche in caso di mancanza di corrente, con rubinetto per lo scarico della condensa.

