

**ARRIDATOIO ASTA-FORCELLA SNODATA TYPE 10 CALIBRATO**  
CALIBRATED TYPE 10 TOGGLE-SWAGE TURNBUCKLES

- Marcatura laser per consentire una corretta ripetibile e precisa regolazione e messa a punto della sartia.
- Corpo e terminali in acciaio inossidabile AISI 316.
- Filetto passo fine rullato per una facile regolazione.
- Laser etched calibrated marks allow accurate, repeatable settings for precise adjustment and tuning of rig tension.
- Stainless steel AISI 316 body and terminals.
- Fine rolled threads for easy adjustment.

Fune Rope  Ø mm	Filettatura Thread  Pollici UNF UNF inches G	Codice Code	Perno Pin  mm	Dimensioni Dimensions					Carico di rottura minimo MBL		Peso Weight  g
				A mm	C min. mm	C max. mm	D mm	E mm	Kg	kN	
3	1/4	ANT10CL0304	6,2	7,8	174	229	16,3	18,2	1350	13	99
4	1/4	ANT10CL0404	6,2	7,8	182	237	16,3	18,2	1480	14	105
4	5/16	ANT10CL0405	7,9	9,4	202	267	20,7	22,2	1780	17	188
5	5/16	ANT10CL0505	7,9	9,4	213	278	20,7	22,2	2360	23	196
5	3/8	ANT10CL0506	9,4	10,0	237	317	23,2	24,4	2550	25	321
6	3/8	ANT10CL0606	9,4	10,0	253	333	23,2	24,4	3580	35	360

