

## LUBRIFICANTE BLUE WAVE

### BLUE WAVE HIGH QUALITY LUBRICANT

Il lubrificante Blue Wave contiene PTFE in micro-polvere, disperso in olio a base sintetica con additivi anti-ossidanti. È un lubrificante ad alta efficienza, per l'accoppiamento tra metalli. Idrorepellente, non attira lo sporco, temperatura di lavoro compresa tra -50°C e +200°C. Non invecchia nel tempo ed ha un coefficiente di attrito molto basso. Fornito in tubetti da 50 gr.

Il lubrificante Blue Wave viene utilizzato sulle parti filettate per migliorare le prestazioni. Quando un filetto in acciaio inox è avvitato su un'altra parte in metallo, è consigliato prima di montare, applicare il lubrificante sul filetto per prevenire problemi.

The Blue Wave Lubricant contains PTFE micro powder, dispersed in synthetic base oil with anti- oxidation additives. It is high effective lubricant, with long life properties, for use in metal to metal applications. Water repellent, do not soil, resist temperatures between -50°C and +200°C. Non ageing and has extremely low friction. Supplied in tube with 50 gr.

The Blue Wave Lubricant is used on the threads improving the performance. Whenever stainless steel threaded parts are screwed together it is always strongly recommended to lubricate the threads first, as this prevents the threads from jamming!

