

DRUID LANYARD CA3517

Cordino di posizionamento sul lavoro in robusta corda statica da 11 mm

- Cordino regolabile incredibilmente versatile grazie alle numerose certificazioni ottenute: cordino di posizionamento sul lavoro EN 358, dispositivo di ancoraggio EN 795/B, linea vita temporanea EN 795/C, dispositivo anticaduta EN 353-2, dispositivo di evacuazione di emergenza EN 341/2A, discensore per lavori in fune EN 12841/C.
- Costruito con robusta corda semi-statica da 11 mm, ha il suo punto di forza nel regolatore, sviluppato per una regolazione della lunghezza precisa e veloce, anche sotto tensione.
- L'innovativo sistema di camme del discensore permette un'azione delicata sulla corda, che consente l'assorbimento di leggeri shock attraverso un piccolo scorrimento della corda all'interno del dispositivo.
- La regolazione in lunghezza è semplice ed intuitiva. Per accorciare basta semplicemente tirare la corda facendola scorrere all'interno del dispositivo. Nelle situazioni di carico limitato è possibile allungare il cordino utilizzando il comodo grilletto, mentre la leva di azionamento viene usata in situazioni di tensione completa.
- La corda è rimovibile e sostituibile una volta usurata.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Codice	Peso g	CE EN 358 - EN 353-2 EN 12841/C - EN 795/B	STANDARD
			EN 795/C EN 341/2A
CA3517.01	720	•	•
CA3517.02	525	•	•
CA3517.03	600	•	•
CA3517.04	820	•	•
CA3517.05	1235	•	•
CA3517.06	2010	•	•

CA3517.01 - Lunghezza 0.5÷2 m




CA3517.02 - Lunghezza 0.5÷2 m

CA3517.03 - Lunghezza 0.5÷3 m

CA3517.04 - Lunghezza 0.5÷5 m

CA3517.05 - Lunghezza 0.5÷10 m

CA3517.06 - Lunghezza 0.5÷20 m



DRUID LANYARD SPARE ROPE

Corda di ricambio per Druid Lanyard

- CA3517.01.01 - Lunghezza 2 m + CA995
- CA3517.02.01 - Lunghezza 2 m
- CA3517.03.01 - Lunghezza 3 m
- CA3517.04.01 - Lunghezza 5 m
- CA3517.05.01 - Lunghezza 10 m
- CA3517.06.01 - Lunghezza 20 m

