

Safety

ILLUMINAZIONE GAMMA PIXA

PIXA 3R

PLE78CHR2

Lampada frontale ricaricabile per utilizzi frequenti, multifunzione adatta alla visione di prossimità, agli spostamenti e alla visione lontana, con tecnologia CONSTANT LIGHTING.

- Lampada frontale che consente di tenere le mani libere per lavorare, può essere portata:
- sulla testa con la fascia elastica,
- fissata su un casco grazie alla piastrina (fornita),
- posizionata a terra.
- Per utilizzi frequenti, batteria ricaricabile Litio Ione polimero integrata, abbinata ad una base di carica rapida (3 ore).
- Lampada con tecnologia CONSTANT LIGHTING, per garantire prestazioni d'illuminazione che non sono direttamente proporzionali alla scarica della batteria.
- Diversi livelli d'illuminazione adatti ad ogni situazione:
- livello adatto ai lavori a distanza manuale: fascio luminoso ampio e omogeneo,
- livello adatto agli spostamenti: fascio luminoso misto che garantisce una componente focalizzata per spostarsi comodamente,
- livello adatto alla visione lontana: fascio luminoso focalizzato.
- Impostazioni di autonomie disponibili per adattare le prestazioni d'illuminazione alle esigenze (mediante rapida azione sul selettore rotante):
- STANDARD: equilibrio tra potenza e autonomia,
- MAX AUTONOMY: priorità all'autonomia,
- MAX POWER: priorità alla potenza.
- Illuminazione professionale affidabile, pratica e resistente:
- passaggio automatico in modalità riserva quando la batteria è quasi scarica (indicata da una luce lampeggiante e una luce rossa),
- selettore rotante ergonomico utilizzabile anche con i guanti,
- posizione di stoccaggio per proteggere il vetro della lampada ed evitare qualsiasi accensione involontaria,
- base di carica per ricaricare direttamente la lampada o una singola batteria.
- utilizzabile in atmosfera con rischio di esplosione occasionale,
- eccellente resistenza alle cadute (2 m), agli urti e allo schiacciamento (80 kg),
- fascia elastica confortevole e lavabile,
- resistente ai prodotti chimici.
- Peso: 145 g
- Tecnologia: CONSTANT LIGHTING
- Alimentazione: batteria Litio-Ione polimero 930 mAh
- Tempo di carica: 3 o
- Certificazione(i): CE, ATEX : Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1
- Impermeabilità: IP 67 (impermeabile fino a -1 m per 30 minuti, nessuna manutenzione richiesta dopo l'immersione)







La base di carica consente di ricaricare direttamente la lampada, senza dover togliere la batteria. Una batteria può anche essere ricaricata da sola, consentendo all'utilizzatore di continuare ad utilizzare contemporaneamente la propria lampada.



La PIXA 3R è configurabile, per ottimizzare le prestazioni d'illuminazione favorendo la potenza o l'autonomia.

CONSTANT

	017111271112		
12.	31/2	4	()
	25 lm	15 m	12 h
	31/2	4	()
1	35 lm	35 m	6 h
	31/2	\triangleleft	(1)
. 1	55 lm	75 m	3 h

STANDARD

MAX AUTONOMY

31/2	◀	(1)		
25 lm	15 m	12 h		
31/2	4	(1)		
25 lm	25 m	12 h		
31/2	4	(1)		
25 lm	40 m	12 h		
	25 lm	25 lm 15 m 25 lm 25 m		

MAX POWER

	55 lm	₹ 25 m	3 h
	31/2	4	()
_	55 lm	45 m	3 h
	31/2		()
	55 lm	75 m	3 h

Illuminazione di riserva: minimo 2 ore a 5 lumen

148 Rev. 07/2018